KOMET

Sveder z obračalnimi ploščicami za vrtanje v polno KOMET KUB Quatron® Držalo ABS®, 3×D, Ø DC m7: 23mm

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	235505 23
GTIN	4047109026087
Razred artikla	24P

Opis

Izvedba:
Z držalom ABS®.
Uporaba:
Z obračalnimi ploščicami art. 236520 – 236576.
Obseg dobave:
Vključno z vpenjalnim vijakom (brez obračalnih rezalnih ploščic).
Napotek:
Uporaba le pri **stabilnih** pogojih na stroju.
Vrtanje z zamikom glede na gred do V_{maks} = 0,25 mm, npr. z napravo za nastavitev ekscentra št. 239010–239012.
Zaradi izkrmiljenja je mogoče doseči maksimalni Ø = D + 0,5 mm.
Druge velikosti so dobavljive po ponudbi.

Tehnični opis

Število rezil Z	1
ISO-oznaka obračalne ploščice	SOEX 07T308 23-..
Uporabna dolžina L_1	69 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	239652 8IP1 (1,3 Nm)
ABS®, Ø držala D_s	50 mm
Serija	KUB Quatron®

Nazivni ∅ D	23
Za colski ∅	29/32 col
Celotna dolžina L	135 mm
Prevesna dolžina L_A	104 mm
Globina vrtanja svedra z obračalnimi ploščicami do	3×D
Držalo	ABS
Uporaba vrtanja	centrirno vrtanje
Uporaba vrtanja	pogojno prečno vrtanje
Uporaba vrtanja	Prečno vrtanje
Uporaba vrtanja	centrirno vrtanje
Uporaba vrtanja	Izdolbitev
Uporaba vrtanja	poševen izhod
Uporaba vrtanja	sodčasta
Uporaba vrtanja	poševno navrtanje
z notranjim hlajenjem	da
Vrsta izdelka	Sveder za obračalne ploščice

Pribor

Garnitura vpenjalnih vijakov Torx Plus®10-delne Pogon 8IP1	239652 8IP1
Momentni izvijač, fiksno nastavljen nastavljeni vrtilni moment 1,3 Nm	211750 1,3