



Sveder z obračalnimi ploščicami za vrtanje v polno KOMET KUB Trigon® kombinirano držalo, 3×D, Ø DC m7: 38mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	236630 38
GTIN	4047109100596
Razred artikla	24P

Opis

Izvedba:

- Vrtanje z zamikom glede na os: Odvisno od Ø do 1,5 mm.
- Specialni postopek izdelave za ekstremno velike prostore za odrezke pri največji togosti.
- Specifična postavitev obračalnih rezalnih ploščic za izvlek orodja brez brazdanja izvrtine in natančne mere (običajno ±0,1 mm).
- Notranje hlajenje za direkten dovod do rezil (premišljena geometrija za minimalno mazanje).
- Zadostuje tlak hladilne tekočine 3–10 barov.
- Za mirujočo in rotirajočo uporabo.

Uporaba:

Z obračalno rezalno ploščico art. 236740–237080.

Obseg dobave:

Vključno z vpenjalnim vijakom (brez obračalnih rezalnih ploščic).

Napotek:

- **Pozor! Pri izstopu svedra se ploščica lahko odlomi. Pri rotirajočih obdelovancih obstaja nevarnost nezgode! Poskrbite za varnostne ukrepe.**
- Po ponudbi – levorezni; – 2×D, – drugi Ø; – posebne izvedbe – torzijski blažilnik vibracij za ABS za obdelavo brez vibracij, ob maksimalni življenjski dobi in minimalni emisiji hrupa.

Tehnični opis

Garnitura vijakov za obračalne ploščice	239652 10IP1 (2,8 Nm)
Uporabna dolžina L ₁	114 mm
Ø držala D _s	32 mm

maksimalni \varnothing zaradi izkrmiljenja	41 mm
ISO-oznaka obračalne ploščice	WOEX 06T304 34-...
Število rezil Z	1
Dolžina držala L_s	60 mm
Serija	KUB Trigon®
Nazivni \varnothing D	38
Za colski \varnothing	1 1/12 col
Maksimalna meja nastavljanja V_{maks}	1,5 mm
Prevesna dolžina L_A	153 mm
Globina vrtanja svedra z obračalnimi ploščicami do	3×D
Držalo	DIN 6535 HE, DIN 6595
Uporaba vrtanja	centrirno vrtanje
Uporaba vrtanja	pogojno prečno vrtanje
Uporaba vrtanja	poševno navrtanje
Uporaba vrtanja	pogojno prečno vrtanje
Uporaba vrtanja	Izdolbitev
Uporaba vrtanja	poševen izhod
Uporaba vrtanja	sodčasta
z notranjim hlajenjem	da
Vrsta izdelka	Sveder za obračalne ploščice

Pribor

Momentni izvijač, fiksno nastavljen nastavljeni vrtilni moment 2,8 Nm	211750 2,8
Garnitura vpenjalnih vijakov Torx Plus®10-delne Pogon 10IP	239652 10IP
Garnitura vpenjalnih vijakov Torx Plus®10-delne Pogon 10IP1	239652 10IP1
	674252 10IP

PrecisionBit za Torx Plus®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx Plus®
10IP
