

Garant**GARANT Uni Hero VHM-svedri cilindrično držalo DIN 6535 HB, TiAlSiN,
Premer DC h7: 10,3mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	122701 10,3
GTIN	4069515034074
Razred artikla	13M

Opis**Izvedba:**

Maksimalna univerzalnost in ekonomičnost v enem orodju. **Robustna zasnova orodja** in **konveksno-konkavno zaobljen rezalni rob** za optimalno stabilnost orodja in lomljenje odrezkov v širokem naboru materialov. **Posebna geometrija prostora za odrezke** in **poliran prostor za odrezke** za idealno odvajanje odrezkov in največjo zanesljivost procesa. **Ultra gladki visokozmogljivi premaz TiAlSiN** za učinkovito zmanjšanje obrabe in kopičenja materiala.

Napotek:

Dolžina utorov $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$.

Tehnični opis

Priporočena maksimalna globina vrtanja L_2	55,6 mm
Število rezil Z	2
Podajanje f v jeklo $< 1100 \text{ N/mm}^2$	0,22 mm/v
Toleranca nazivnega \emptyset	h7
Celotna dolžina L	118 mm
Nazivni $\emptyset D_c$	10,3 mm
Standard	DIN 6537 L
\emptyset držala D_s	12 mm
Dolžina utorov L_c	71 mm
Serijska	Uni

Podatkovni list

Prevleka	TiAlSiN
Rezalni material	VHM
Izvedba	4xD
Kot konice	140 stopinj
Držalo	DIN 6535 HB s h6
Notranje hlajenje	da
Strategija odrezovanja	HPC
Polstandardno	da
Barvni prstan	oranžen
Vrsta izdelka	Spiralni svedri

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Al umetna masa	pogojno primerno	190 m/min	N
Al (kratki odrezki)	primerno	200 m/min	N
Jeklo < 500 N/mm	primerno	160 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	150 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	140 m/min	P
Jeklo < 1100 N/mm	primerno	110 m/min	P
Jeklo < 1400 N/mm	primerno	90 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	pogojno primerno	90 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	pogojno primerno	80 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	primerno	40 m/min	S
GG(G)	primerno	130 m/min	K
Uni	primerno		
mokro maks.	primerno		
mokro min.	primerno		
Zrak	primerno		