Garant

Vpenjalni trn za rezkalne glave z izvrtino za hladilni kanal, HSK-A 63 A = 100, ∅ trna d1: 22mm

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	306562 22
GTIN	4045197468260
Razred artikla	31A

Opis

Izvedba:
- **Vpenjalni ∅ 40 s 4 izvrtinami z navojem za vpenjanje rezkalnih glav po DIN 2079.**
- **Z izvrtino Balluff/RFID-čip.**
- **Večje naležne površine zveze.**
- **HSK-funkcijske površine obdelane.**

Z **izvrtino za hladilni kanal.**
Uporaba:
Za vpenjanje valjasto čelnih rezkarjev in rezkalnih glav.
Obseg dobave:
Vklj. z zateznim vijakom za rezkar.
Dodatni pribor:
Cev za hladilno sredstvo art. 309880, nasadni ključ art. 309890, specialni ključ art. 309840.

Tehnični opis

∅ trna d_1	22 mm
Dolžina vpenjalnega trna za rezkarje L_4	19 mm
Primeren specialni ključ art. 309840	22
Previsna dolžina A	100 mm
Nadomestni pritezni vijak za rezkar art. 309860 / 309861	22
Zunanji ∅ D	48 mm

Vpenjalni ∅ D_1	22 mm
Trn za rezkarje	HSK-A 63 A = 100
Standard vpenjalnega trna	DIN 69882-3
Standard vpenjalnega trna	ISO 12164-1
Standard vpenjalnega trna	DIN 69893
Oblika	A
Izvrtina za hladilni kanal	brez možnosti zapiranja
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 2,5 pri 25000 min^{-1}
Natančnost krožnega teka	≤ 6 µm
Strategija odrezovanja	HPC
Vrsta izdelka	Vpenjalni trn za rezkalne glave

Pribor

Vijak za utorno matico za ∅ trna D1 22 mm	309896 22
Polokrogla utorna matica za stružno glavo za vel. 22	309898 22