

Hartig

Precizni mikrometer, hod merilnega vretena 50 mm, Merilno območje: 100-150mm**Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|----------------|
| Številka za naročanje | 420900 100-150 |
| GTIN | 4250099609202 |
| Razred artikla | 46P |

Opis**Izvedba:**

Trden merilni lok iz sferolitine, lakiran s prašno barvo, s toplotno zaščito, torno sklopko in pripravo za fiksiranje. Zelo fino lepene merilne površine iz karbidne trdine. Natančnost boljša kot DIN 863.

Prednosti:

Hod merilnega vretena 50 mm, idealno za večja merilna območja. Neposredno odčitavanje 1/100 mm na velikem bobnu s skalo.

Obseg dobave:

Brez kontrolne mere.

Tehnični opis

| | |
|-------------------------|---------------------|
| Ø merilnega bobna | 24 mm |
| Delitev merilnega bobna | 1/100 mm |
| Odčitavanje | 0,01 mm |
| Ø vretena | 8 mm |
| Merilno območje | 100 - 150 mm |
| Kalibriranje | B1 |
| Točnost | 4 µm |
| Standard | Tovarniški standard |

| | |
|----------------|---------------|
| Merilno orodje | analogni |
| Pakiranje | čvrsta škatla |
| Vrsta izdelka | mikrometra |

Storitve

| | |
|--|------------|
| Kalibriranje Mikrometer brez nastavitvene mere maksimalno merilno območje 200 mm | 022000 200 |
| DAkS-kalibriranje Mikrometer brez nastavitvene mere maksimalno merilno območje 200 mm | 022010 200 |

Pribor

| | |
|--|------------|
| Nastavitveni prstan Celotna dolžina 100 mm | 421100 100 |
|--|------------|