



## Sveder HOLEX Pro Steel VHM, držalo Whistle-Notch DIN 6535 HE, TiAlN, Ø DC h7 (mm oz. cole): 7,6



### Podatki za naročanje

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 122503 7,6    |
| GTIN                  | 4045197834638 |
| Razred artikla        | 12F           |

### Opis

#### Izvedba:

**Ravni glavni rezalni robovi** in **poseben profil utorov** skrbijo za dobro odvajanje odrezkov. Robustna geometrija rezalnih robov zagotavlja procesno varno visokozmogljivo vrtnje. Obsežne možnosti uporabe v jeklenih materialih zaradi kombinacije žilave ultra fino zrnate karbidne trdine in izredno odporne prevleke.

#### Napotek:

Dolžina spirale  $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c \cdot 1$

### Tehnični opis

|   |            |
|---|------------|
| Podajanje f v jeklo < 900 N/mm <sup>2</sup> | 0,18 mm/v  |
| Dolžina utorov $L_c$                        | 41 mm      |
| Nazivni Ø $D_c$                             | 7,6 mm     |
| Število rezil Z                             | 2          |
| Ø držala $D_s$                              | 8 mm       |
| Priporočena maksimalna globina vrtnja $L_2$ | 29,6 mm    |
| Standard                                    | DIN 6537 K |
| Toleranca nazivnega Ø                       | h7         |
| Celotna dolžina L                           | 79 mm      |
| Serijska                                    | Pro Steel  |
| Prevleka                                    | TiAlN      |

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| Rezalni material       | VHM              |
| Izvedba                | 4×D              |
| Kot konice             | 140 stopinj      |
| Držalo                 | DIN 6535 HE s h6 |
| z notranjim hlajenjem  | ne               |
| Strategija odrezovanja | HPC              |
| Barvni prstan          | zelena           |
| Vrsta izdelka          | Spiralni svedri  |

### Uporabniški podatki

|                              | Primernost       | V <sub>c</sub> | ISO-oznaka |
|------------------------------|------------------|----------------|------------|
| Jeklo < 500 N/mm             | primerno         | 115 m/min      | P          |
| Jeklo < 750 N/mm             | primerno         | 105 m/min      | P          |
| Jeklo < 900 N/mm             | primerno         | 85 m/min       | P          |
| Jeklo < 1100 N/mm            | primerno         | 80 m/min       | P          |
| Jeklo < 1400 N/mm            | primerno         | 60 m/min       | P          |
| INOX < 900 N/mm <sup>2</sup> | primerno         | 30 m/min       | M          |
| INOX > 900 N/mm <sup>2</sup> | pogojno primerno | 25 m/min       | M          |
| GG                           | primerno         | 90 m/min       | K          |
| GGG                          | primerno         | 55 m/min       | K          |
| mokro maks.                  | primerno         |                |            |
| suho                         | primerno         |                |            |