



Rezkar HSS-E-SPM HPC, TiAlN, Ø DC: 4mm

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	191637 4
GTIN	4045197838193
Razred artikla	12W

Opis
Izvedba:

Zelo zmogljiv substrat za obdelavo jeklenih in nerjavnih jeklenih materialov.

Tehnični opis

Ø držala D_s	6 mm
Dolžina rezil L_c	11 mm
Podajanje f_z za robljenje v jeklo < 1100 N/mm ²	0,012 mm
Držalo	DIN 1835 B s h6
Ø rezila D_c	4 mm
Število zob Z	4
Celotna dolžina L	55 mm
Toleranca nazivnega Ø	0/-0,03
Smer pristavljanja	vodoravno, poševno in navpično
Kot spirale	38 stopinj
Kot posnetja roba	45 stopinj
Prevleka	TiAlN
Rezalni material	HSS E SPM
Standard	DIN 844 B
Tip	N

Značilnosti spiralnega kota	neenakomeren
Delitev rezil	neenakomerna
Delovna širina a_e pri rezkanju	$0,5 \times D$ pri robljenju
z notranjim hlajenjem	ne
Strategija odrezovanja	HPC
Barvni prstan	zelena
Vrsta izdelka	Kotni rezkar

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
Jeklo < 750 N/mm	primerno	74 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	64 m/min	P
Jeklo < 1100 N/mm	primerno	42 m/min	P
Jeklo < 1400 N/mm	primerno	32 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	primerno	26 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	primerno	21 m/min	M
Uni	primerno		
mokro maks.	primerno		
suho	primerno		
Zrak	primerno		