


VHM-rezkar HOLEX Pro INOX HPC, AlCrN, Ø e8 DC: 8mm

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	202382 8
GTIN	4045197879608
Razred artikla	12X

Opis
Izvedba:

HPC-rezkarji z **novi razviti visokozmogljivo prevleko** za **odlično življenjsko dobo** in **optimalno zmogljivost odrezovanja** za različna nerjavna jekla.

Uporabni z **visokimi rezalnimi hitrostmi**, primerni tudi za jekla do pribl. 1100 N/mm².

Tehnični opis

Ø držala D _s	8 mm
Ø sprostitve D ₁	7,7 mm
Celotna dolžina L	68 mm
Širina posnetja vogala pri 45°	0,2 mm
Držalo	DIN 6535 HB s h6
Število zob Z	3
Podajanje f _z za robljenje v INOX > 900 N/mm ²	0,04 mm
Toleranca nazivnega Ø	e8
Ø rezila D _c	8 mm
Prevesna dolžina L ₁ vklj. s sprostitvijo	30 mm
Podajanje f _z za rezkanje utorov v INOX > 900 N/mm ²	0,025 mm
Dolžina rezil L _c	24 mm
Smer pristavljanja	vodoravno, poševno in navpično

Kot spirale	35 stopinj
Kot posnetja roba	45 stopinj
Serija	Pro Inox
Prevleka	AlCrN
Rezalni material	VHM
Standard	Tovarniški standard
Tip	N
Značilnosti spiralnega kota	neenakomerna
Delitev rezil	neenakomerna
Delovna širina a_e pri rezkanju	Rezkanje utorov v polno, globina $1 \times D$
Delovna širina a_e pri rezkanju z notranjim hlajenjem	$0,3 \times D$ pri robljenju
Strategija odrezovanja	HPC
Barvni prstan	modra
Vrsta izdelka	Kotni rezkar

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
Jeklo < 500 N/mm	primerno	215 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	200 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	160 m/min	P
Jeklo < 1100 N/mm	primerno	160 m/min	P
Jeklo < 1400 N/mm	pogojno primerno	135 m/min	P
TOOLOX 33	pogojno primerno	100 m/min	H
TOOLOX 44	pogojno primerno	70 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	primerno	90 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	primerno	75 m/min	M
Uni	pogojno primerno		
mokro maks.	primerno		

mokro min.	primerno
suho	pogojno primerno
Zrak	pogojno primerno