

HOLEX
**Torusni rezkar HOLEX Pro INOX VHM HPC DIN 6535 HB, AlCrN, Ø e8 DC / RS1:
12/2,0mm**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	GG1248 12/2,0
GTIN	4045197908926
Razred artikla	GGN

Opis
Izvedba:

Mere v skladu z DIN 6527.

 Za **odlično življenjsko dobo**.

 Uporabno z **visokimi rezalnimi hitrostmi, zelo primerno tudi za jekla do pribl. 1100N/mm²**.

Kot art. 206348.
Tehnični opis

Podajanje f_z za kopirno rezkanje v INOX > 900 N/mm ²	0,07 mm
Dolžina rezil L_c	26 mm
Podajanje f_z za robljenje v INOX > 900 N/mm ²	0,056 mm
Ø držala D_s	12 mm
Prevesna dolžina L_1 vklj. s sprostitutvijo	36 mm
Število zob Z	4
Celotna dolžina L	83 mm
Ø rezila D_c	12 mm

Ø sprostive D ₁	11,6 mm
Radij rezila R ₁	2 mm
Držalo	DIN 6535 HB s h6
Kot spirale	35 stopinj
Vsebina	5
Serija	Pro Inox
Prevleka	AlCrN
Rezalni material	VHM
Standard	Tovarniški standard
Tip	N
Toleranca nazivnega Ø	f8
Značilnosti spiralnega kota	neenakomerna
Delitev rezil	neenakomerna
Smer pristavljanja	vodoravno, poševno in navpično
Delovna širina a _e pri rezkanju	0,05 × D pri kopirnem rezkanju
Delovna širina a _e pri rezkanju	0,3 × D pri robljenju
Strategija odrezovanja	HPC
Toleranca držala	h6
Vrsta izdelka	Kolutni rezkarji

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Jeklo < 500 N/mm	primerno	240 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	220 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	180 m/min	P
Jeklo < 1100 N/mm	primerno	180 m/min	P
Jeklo < 1400 N/mm	pogojno primerno	150 m/min	P
TOOLOX 33	pogojno primerno	115 m/min	H
TOOLOX 44	pogojno primerno	80 m/min	H

INOX < 900 N/mm ²	primerno	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	primerno	85 m/min	M
Uni	pogojno primerno		
mokro maks.	primerno		
mokro min.	pogojno primerno		
suho	pogojno primerno		
Zrak	pogojno primerno		

Pribor

Torusni rezkar HOLEX Pro INOX VHMHPC DIN 6535 HB Ø
DC / R1 12/2,0 mm

206348 12/2,0