

**Garant**
**VHM mikro rezkar, DLC, Ø DC × L1: 0,4X6mm**

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	201140 0,4X6
GTIN	4045197912619
Razred artikla	11X

**Opis**
**Izvedba:**

Z izpopolnjeno prevleko DLC  $sp^2$ . Za največje zahteve glede zmogljivosti in natančnosti pri obdelavi aluminija. Izredno ozko postavljene tolerance zagotavljajo največjo natančnost. Dvojno 2-fazno bočno prosto brušenje. Usedalni kot  $\alpha = 16^\circ$ .

Tolerance:

· Ø sprostitve:  $D_1 = 0 / -0,01$  mm.

**Napotek:**

Pri naraščajoči previsni dolžini orodja je potrebna redukcija  $a_p$ !

Vrednosti za:

rezkanje utorov v polno:  $a_p = 0,25 \times D \times a_{p, kor}$

robljenje:  $a_p = 0,5 \times D \times a_{p, kor}$

**Za izračun podajalne hitrosti vf uporabite dejansko uporabljeno (večinoma maksimalno) število vrtljajev stroja!**

npr.:  $vf = 18.000$  [vrt./min] ×  $fz$  [mm/Z] ×  $z$

**Tehnični opis**

Število zob Z	2
Podajanje $f_z$ za robljenje v aluminijevo litino	0,012 mm
Podajanje $f_z$ za rezkanje utorov v aluminijevo litino	0,008 mm
Držalo	DIN 6535 HA s h5
Celotna dolžina L	45 mm
Dolžina rezil $L_c$	0,6 mm
Ø rezila $D_c$	0,4 mm

Prevesna dolžina $L_1$ vklj. s sprostitutvijo	6 mm
$\varnothing$ držala $D_s$	4 mm
Smer pristavljanja	vodoravno, poševno in navpično
Toleranca nazivnega $\varnothing$	0 / -0,005
$\varnothing$ sprostitve $D_1$	0,38 mm
Kot spirale	25 stopinj
Korekcijski faktor $a_{p, kor}$	0,2
Kot posnetja roba	90 stopinj
Prevleka	DLC
Rezalni material	VHM
Standard	Tovarniški standard
Tip	W
Delovna širina $a_e$ pri rezkanju	$0,5 \times D$ pri robljenju
Delovna širina $a_e$ pri rezkanju z notranjim hlajenjem	Rezkanje utorov v polno, globina $1 \times D$
Barvni prstan	rumena
Vrsta izdelka	Kotni rezkar

## Uporabniški podatki

	Primernost	$V_c$	ISO-oznaka
Al	primerno	480 m/min	N
Al (kratki odrezki)	primerno	440 m/min	N
Al > 10% Si	primerno	400 m/min	N
PMMA Akril	primerno	200 m/min	N
PE-HD	primerno	160 m/min	N
PA 66	primerno	200 m/min	N
PEEK	primerno	150 m/min	N
PF 31	primerno	130 m/min	N
PVDF GF20	primerno	180 m/min	N

POM GF25	primerno	160 m/min	N
PA 66 GF30	primerno	150 m/min	N
PEEK GF30	primerno	130 m/min	N
PTFE CF25	primerno	160 m/min	N
Honeycomb sendvič	pogojno primerno	300 m/min	N
Cu	primerno	160 m/min	N
CuZn	primerno	200 m/min	N
mokro maks.	primerno		
mokro min.	primerno		
suho	pogojno primerno		
Zrak	primerno		