

**Garant**
**VHM torusni rezkar R1 0,1, DLC, Ø DC × L1: 0,6X10mm**

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	206042 0,6X10
GTIN	4045197913869
Razred artikla	11X

**Opis**
**Izvedba:**

Z izpopolnjeno prevleko DLC sp<sup>2</sup>. Za največje zahteve glede zmogljivosti in natančnosti pri obdelavi aluminija. Izredno ozko postavljene tolerance zagotavljajo največjo natančnost. Dvojno 2-fazno bočno prosto brušenje.

**Usedalni kot  $\alpha = 16^\circ$ .**

Tolerance:

- **Radij rezila:**  $R_1 = \pm 0,0025 \text{ mm}$ .
- **Ø sprostitve:**  $D_1 = 0 / -0,01 \text{ mm}$ .

**Napotek:**

Pri naraščajoči previsni dolžini orodja je potrebna redukcija  $a_p$ !

Vrednosti za:

rezkanje utorov v polno:  $a_p = 0,25 \times D \times a_{p \text{ kor}}$

robljenje:  $a_p = 0,50 \times D \times a_{p \text{ kor}}$

kopiranje:  $a_p = 0,25 \times D \times a_{p \text{ kor}}$

**Za izračun podajalne hitrosti vf uporabite dejansko uporabljeno (večinoma maksimalno) število vrtljajev stroja!**

npr.:  $vf = 18000 [1/\text{min}] \times fz [\text{mm}/Z] \times z$

**Tehnični opis**

Prevesna dolžina $L_1$ vklj. s sprositvijo	10 mm
Dolžina rezil $L_c$	0,6 mm
Ø rezila $D_c$	0,6 mm
Držalo	DIN 6535 HA s h5
Število zob Z	2

Radij rezila $R_1$	0,1 mm
Podajanje $f_z$ za kopirno rezkanje v aluminijevo litino	0,016 mm
$\varnothing$ držala $D_s$	4 mm
Celotna dolžina $L$	50 mm
Podajanje $f_z$ za robljenje v aluminijevo litino	0,016 mm
$\varnothing$ sprostitve $D_1$	0,58 mm
Kot spirale	25 stopinj
Korekcijski faktor $a_{p\text{ kor}}$	0,12
Prevleka	DLC
Rezalni material	VHM
Standard	Tovarniški standard
Tip	W
Toleranca nazivnega $\varnothing$	0 / -0,005
Smer pristavljanja	vodoravno, poševno in navpično
Delovna širina $a_e$ pri rezkanju	$0,05 \times D$ pri kopirnem rezkanju
Delovna širina $a_e$ pri rezkanju	$0,5 \times D$ pri robljenju
z notranjim hlajenjem	ne
Barvni prstan	rumena
Vrsta izdelka	Kolutni rezkarji

## Uporabniški podatki

	Primernost	$V_c$	ISO-oznaka
Al	primerno	480 m/min	N
Al (kratki odrezki)	primerno	400 m/min	N
Al > 10% Si	primerno	400 m/min	N
PMMA Akрил	primerno	200 m/min	N
PE-HD	primerno	160 m/min	N
PA 66	primerno	200 m/min	N
PEEK	primerno	150 m/min	N

PF 31	primerno	130 m/min	N
PVDF GF20	primerno	180 m/min	N
POM GF25	primerno	160 m/min	N
PA 66 GF30	primerno	150 m/min	N
PEEK GF30	primerno	130 m/min	N
PTFE CF25	primerno	160 m/min	N
Cu	primerno	160 m/min	N
CuZn	primerno	200 m/min	N
mokro maks.	primerno		
mokro min.	primerno		
suho	pogojno primerno		
Zrak	primerno		