

Garant
Kratki sveder HSS-E N, TiN, Ø DC h8: 8,8mm

Podatki za naročanje

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 113230 8,8 |
| GTIN | 4045197005922 |
| Razred artikla | 11B |

Opis
Izvedba:

Zelo robustni in čvrsti zaradi večje debeline jedra.
 Profilno brušeni z visoko natančnostjo krožnega teka.

Prednosti:

Idealni svedri za izvrtine manjših globin (pribl. 2 – 4 × D) na NC-strojih in avtomatih.

Priporočilo:
Maksimalna globina vrtanja:

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c$$

Tehnični opis

| | |
|----------------------------------------------|--------------------|
| Dolžina utorov L_c | 40 mm |
| Število rezil Z | 2 |
| Nazivni Ø D_c | 8,8 mm |
| Podajanje f v jeklo < 900 N/mm ² | 0,1 mm/v |
| Toleranca nazivnega Ø | h8 |
| Ø držala D_s | 8,8 mm |
| Celotna dolžina L | 84 mm |
| Standard | DIN 1897 |
| Priporočena maksimalna globina vrtanja L_2 | 26,8 mm |
| Kot konice | 130 stopinj |
| Držalo | cilindrično držalo |

| | |
|-----------------------|-----------------|
| Prevleka | TiN |
| Rezalni material | HSS E |
| Tip | N |
| z notranjim hlajenjem | ne |
| Barvni prstan | brez |
| Vrsta izdelka | Spiralni svedri |

Uporabniški podatki

| | Primernost | V _c | ISO-oznaka |
|------------------------------|------------------|----------------|------------|
| Jeklo < 500 N/mm | primerno | 50 m/min | P |
| Jeklo < 750 N/mm | primerno | 37 m/min | P |
| Jeklo < 900 N/mm | primerno | 31 m/min | P |
| Jeklo < 1100 N/mm | primerno | 12 m/min | P |
| Jeklo < 1400 N/mm | primerno | 10 m/min | P |
| INOX < 900 N/mm ² | primerno | 15 m/min | M |
| INOX > 900 N/mm ² | pogojno primerno | 10 m/min | M |
| Ti > 850 N/mm ² | pogojno primerno | 6 m/min | S |
| GG(G) | primerno | 31 m/min | K |
| CuZn | pogojno primerno | 100 m/min | N |
| Uni | primerno | | |
| Olje | primerno | | |
| mokro maks. | primerno | | |