

Garant
GARANT Diabolo VHM-torusni rezkar R1 0,1, TiAlN, Ø DC × L1: 1,5X8mm

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	206156 1,5X8
GTIN	4045197934215
Razred artikla	11X

Opis
Izvedba:
GARANT Diabolo:

specialna geometrija, prevleka in karbidna trdina **za obdelavo v trdo v področju visokoučinkovite obdelave.**

Primerno tudi za **obdelavo elektrolitskega bakra.**

Dvojno 2-fazno bočno prosto brušenje za zelo natančno obdelavo v trdo.

Usedalni kot $\alpha = 16^\circ$.

Tolerance:

- **Radij rezila: $R_1 = \pm 0,0025 \text{ mm}$.**
- **Ø sprostitve: $D_1 = 0 / -0,01 \text{ mm}$.**

Napotek:

Pri naraščajoči previsni dolžini orodja je potrebna redukcija a_p !

Vrednosti za:

robljenje: $a_p = 0,1 \times D \times a_{p \text{ kor}}$

kopiranje: $a_p = 0,05 \times D \times a_{p \text{ kor}}$

Za izračun podajalne hitrosti vf uporabite dejansko uporabljeno (večinoma maksimalno) število vrtljajev stroja! npr.: $vf = 18000 [\text{vrt./min}] \times fz [\text{mm/Z}] \times z$

Tehnični opis

Število zob Z	2
Ø sprostitve D_1	1,44 mm
Dolžina rezil L_c	1,5 mm
Radij rezila R_1	0,1 mm
Kot spirale	30 stopinj

Podajanje f_z za robljenje v jeklo < 65 HRC	0,02 mm
Držalo	DIN 6535 HA s h5
Podajanje f_z za kopirno rezkanje v jeklo < 65 HRC	0,02 mm
Ø rezila D_c	1,5 mm
Celotna dolžina L	50 mm
Ø držala D_s	4 mm
Prevesna dolžina L_1 vklj. s sprostitvijo	8 mm
Korekcijski faktor $a_{p\text{ kor}}$	1
Serija	Diabolo
Prevleka	TiAlN
Rezalni material	VHM
Standard	Tovarniški standard
Tip	H
Toleranca nazivnega Ø	0/−0,005
Smer pristavljanja	vodoravno, poševno in navpično
Delovna širina a_e pri rezkanju	$0,05 \times D$ pri kopirnem rezkanju
Delovna širina a_e pri rezkanju	$0,05 \times D$ pri kopirnem rezkanju
z notranjim hlajenjem	ne
Barvni prstan	rdeča
Vrsta izdelka	Kolutni rezkarji

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
Jeklo < 750 N/mm	pogojno primerno	200 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	pogojno primerno	200 m/min	P
Jeklo < 1100 N/mm	primerno	190 m/min	P
Jeklo < 1400 N/mm	primerno	170 m/min	P
Jeklo < 50 HRC	primerno	120 m/min	H
Jeklo < 55 HRC	primerno	100 m/min	H

Jeklo < 60 HRC	primerno	72 m/min	H
Jeklo < 65 HRC	primerno	55 m/min	H
Jeklo < 67 HRC	primerno	50 m/min	H
Jeklo < 70 HRC	primerno	45 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	primerno	90 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	primerno	80 m/min	M
CuZn	primerno	140 m/min	N
mokro maks.	pogojno primerno		
mokro min.	pogojno primerno		
suho	primerno		
Zrak	primerno		