

**Garant****VHM torusni rezkar, DLC, Ø e8 DC / R1: 16/2,5mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	206071 16/2,5
GTIN	4045197958556
Razred artikla	11X

**Opis****Izvedba:**

S **prevleko DLC sp<sup>2</sup>** najnovejše generacije.

Z **dvojno brušenimi stranskimi prostimi ploskvami, čelna rezila z radijem.**

**Velika trdnost** zaradi ojačanega jedra.

Toleranca: **R<sub>1</sub> = ±0,01 mm.**

**Tehnični opis**

Dolžina rezil L <sub>c</sub>	16 mm
Prevesna dolžina L <sub>1</sub> vklj. s sprostivijo	92 mm
Celotna dolžina L	150 mm
Podajanje f <sub>z</sub> za kopirno rezkanje v aluminij s kratkimi odrezki	0,1 mm
Podajanje f <sub>z</sub> za robljenje v aluminij s kratkimi odrezki	0,09 mm
Ø rezila D <sub>c</sub>	16 mm
Ø sprostivte D <sub>1</sub>	15 mm
Ø držala D <sub>s</sub>	16 mm
Držalo	DIN 6535 HA s h6
Kot spirale	30 stopinj
Število zob Z	2
Radij rezila R <sub>1</sub>	2,5 mm

Prevleka	DLC
Rezalni material	VHM
Standard	Tovarniški standard
Tip	W
Toleranca nazivnega $\varnothing$	e8
Smer pristavljanja	vodoravno, poševno in navpično
Delovna širina $a_e$ pri rezkanju	$0,1 \times D$ pri robljenju
Delovna širina $a_e$ pri rezkanju z notranjim hlajenjem	$0,05 \times D$ pri kopirnem rezkanju ne
Barvni prstan	rumena
Vrsta izdelka	Kolutni rezkarji

## Uporabniški podatki

	Primernost	$V_c$	ISO-oznaka
Al	primerno	200 m/min	N
Al (kratki odrezki)	primerno	160 m/min	N
Al > 10% Si	primerno	120 m/min	N
PMMA Akрил	primerno	150 m/min	N
PE-HD	primerno	100 m/min	N
PA 66	primerno	120 m/min	N
PEEK	primerno	100 m/min	N
PF 31	primerno	90 m/min	N
PVDF GF20	primerno	110 m/min	N
POM GF25	primerno	100 m/min	N
PA 66 GF30	primerno	90 m/min	N
PEEK GF30	primerno	90 m/min	N
PTFE CF25	primerno	100 m/min	N
Cu	primerno	100 m/min	N
CuZn	primerno	120 m/min	N

mokro maks.	primerno
mokro min.	primerno
suho	pogojno primerno
Zrak	primerno

**Storitve**

Brušenje držala Tip HB	129100 HB
------------------------	-----------