

Kompaktna plošča za odstranjevanje zarobka (SiC), DB-WL, Ø plošče × širina × Ø izvrtine: 203X25X76mm**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	568731 203X25X76
GTIN	50048011187643
Razred artikla	53M

Opis**Izvedba:**

Kompaktne brusne plošče iz brusne koprene ustvarijo **ponovljivo zaključno obdelano površino**, saj stalno učinkujejo nova brusna zrna. **Nobnih sprememb geometrije obdelovanca, nobenih sledi brušenja, dolga življenjska doba.**

Uporaba:

Na **stacionarnih brusnih strojih** ali ročnih brusnih strojih z vpenjalnim trnom art. 556380 vel. 1–2 in reducirno prirobnico art. 568782. Primeren poravnač brusnih plošč art. 568785.

Plošča za posnemanje zarobka iz navite vlaknate koprene. **Za odstranjevanje večjih zarobkov** na iztisnjenih delih, za **zaokrožanje** votlih vratov in robov brez ustvarjanja sekundarnih grebenov.

Tehnični opis

Izvedba	9S fine
Stopnja preciznosti	fina
Stopnja trdote	posebej trda
Ø plošče	203 mm

Ø izvrtine	76 mm
Širina	25 mm
Kratica za brusno sredstvo	SiC
Brusno sredstvo	Silicijev karbid (SiC)
Značilnost blagovnega imena	DB-WL
Oznaka proizvajalca	DB-WL
Vrsta izdelka	Kompaktna brusna plošča

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Alu Mg	primerno		
Jeklo < 900 N/mm	primerno		
Jeklo < 1400 N/mm	primerno		
Jeklo < 55 HRC	primerno		
Jeklo < 60 HRC	primerno		
Jeklo < 67 HRC	primerno		
INOX	primerno		
Ti	primerno		
GG(G)	primerno		
CuZn	primerno		
Umetna masa, GFK	primerno		
Les	pogojno primerno		
Laki	primerno		
Uni	primerno		
suho	primerno		