

Garant**GARANT Master Steel SlotMachine HM-skrubbfräsar med invändig kylning
HPC, TiAlN, Ø d11 DC: 5mm****Beställningsdata**

Ordernummer	205551 5
GTIN	4062406111144
Artikelklass	11X

Beskrivning**Utförande:**

Med modern kordelprofil, optimerad för högre matningshastigheter. Förbättrat skärkantsskydd tack vare lätt kantavrundning. Enorm böjbrothållfasthet tack vare användning av substrat med ultrafina korn.

Matning per tand möjlig upp till 0,1 mm med ett djup ned till 2×D (i fullspår).

Med **invändig kylmedelstillförsel** för säker spånavgång.

Fördel:

Verktogsgeometrin möjliggör särskilt finrullade spån som leds bort via platta spånack. Därmed bibehålls verktygets extrema kärnstabilitet. Nedsänkingsvinklar, tack vare väl tilltagen friställning längst fram, upp till 10° möjligt.

Användningsdata:

För grovbearbetning, särskilt lämpat för fullspårsbearbetning.

Teknisk beskrivning

Tandantal Z	5
Spiralvinkel	42 grad
Matning f_z för spårfräsning i stål < 900 N/mm ²	0,02 mm
Skaft	DIN 6535 HB med h6
Skaftdiameter D_s	6 mm
Skärlängd L_c	13 mm
Tolerans nom.-Ø	d11

Utkragningslängd L_1 inkl. friställning	19 mm
Skär- $\varnothing D_c$	5 mm
Hörnfasbredd vid 45°	0,25 mm
totallängd L	57 mm
Matningsriktning	horisontell och sned
Friställningsdiameter D_1	4,6 mm
Matning f_z för valsfräsning i stål < 900 N/mm ²	0,03 mm
Hörnfasvinkel	45 grad
Serie	Master Steel
Beläggning	TiAlN
Skärmaterial	VHM
Norm	DIN 6527
Fräsprofil	NR
Skärindelning	Oregelbunden
Ingreppsbredd a_e vid fräsoperation	0,05×D vid kopierfräsning
Ingreppsbredd a_e vid fräsoperation	0,4×D vid valsfräsning
Invändig	ja
Bearbetningsstrategi	HPC
Färgring	grön
Produktslag	Hörnfräs

Användardata

	Lämplighet	V_c	ISO-kod
Stål < 500 N/mm ²	lämplig	200 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	lämplig	180 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	lämplig	160 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	lämplig	140 m/min	P
Stål < 1400 N/mm ²	lämplig	110 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	lämplig	50 m/min	M

INOX > 900 N/mm ²	lämplig	35 m/min	M
GG(G)	lämplig	200 m/min	K
Uni	lämplig		
vått maximal	lämplig		
Luft	lämplig		