Mahr

Digital vippindikator, mätspetslängd 41,2 mm, mätområde i vardera riktning / Höljes-∅: 0,25/43mm

Beställningsdata

Ordernummer	436505 0,25/43
GTIN	4059192013516
Artikelklass	43A

Beskrivning

Utförande:
Digital vippindikator med digital- och analogdisplay **1/1000-avläsning.**
Mätläge: Normal/min/max/max-min. Inmatning av en korrektionsfaktor är möjlig.
Funktion:
IP65: Skydd mot spolvatten från alla riktningar och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringsskydd.
leveransinnehåll:
Inklusive 1 batteri nr 081560 typ CR2032, spänntapp ∅ 8 mm, mätspetsnyckel, mätspets av hårdmetall ∅ 2 mm.
Specialtillbehör:
Datakabel nr 498951. Utbytesspetsar, se nr 436210; 436240.

Teknisk beskrivning

Hysteresfel f_u	7 µm
Avvikelseområde f_e	10 µm

mätområde per riktning	0,25 mm
mätkraft	0,07 N
Höljes-∅	43 mm
svängområde	2×100 grad
inspänningsskaft-∅ h6	8 mm
spetslängd	41,2 mm
Mätkulans ∅	2 mm
Antal ingående batterier	1
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer	081560 CR2032
IP-skyddsklass	IP 65
Energiförsörjning	Batteridriven
Norm	Verkstadsnorm
omkopplingsbar avläsning	mm / tum
datautgång	USB-gränssnitt
datautgång	RS232C-gränssnitt
Mätteknik	digital
Kalibrering	C5
Produktslag	Vippindikator

Tjänster

DAkkS-kalibreringVippindikator Typ ANALOG	023340 ANALOG
KalibreringVippindikator Typ ANALOG	023330 ANALOG

Tillbehör

Knappceller / specialbatterier Batterityp CR2032	081560 CR2032
HM-spets mätspetslängd 36,5 mm Mätkulans ∅ 2 mm	436240 2
Anslutningskabel Duplex Typ R2	498951 R2
HM-spets mätspetslängd 12,5 mm Mätkulans ∅ 2 mm	436210 2
Anslutningskabel Duplex Typ USB2	498951 USB2