

Garant
GARANT Master Titan HM-fräs med fler spändelare TPC, TiAlN, Ø e8 DC: 6mm

Beställningsdata

Ordernummer	203123 6
GTIN	4062406120146
Artikelklass	11Z

Beskrivning
Utförande:

Speciellt för TPC-fräsning i högkapacitetsfräsar för universell användning.

Förstärkt kärna.

Optimerad böjhållfasthet tack vare användning av substrat med ultrafina korn..

Användningsdata:

För fräsning av **titan och titanlegeringar**.

OBS!:

h_{max} : De värden som anges i tabellen är maximivärden.

$a_{e,max}$: = $0,06 \times D$ för TPC-bearbetningen.

Teknisk beskrivning

Utkragningslängd L_1 inkl. friställning	25 mm
Skaftdiameter D_s	6 mm
Skär-Ø D_c	6 mm
Skärlängd L_c	18 mm
Spånets medeltjocklek h_{max} för TPC-fräsning i titan > 850 N/mm ²	0,04 mm
Skaft	DIN 1835 B med h5
Spiralvinkel	40 grad
Friställningsdiameter D_1	5,8 mm
Tolerans nom.-Ø	e8

Tandantal Z	6
totallängd L	62 mm
Balanseringskvalitet med skaft	G 2,5 med HB
Matningsriktning	horisontell och sned
Hörnavrundning r_v	0,1 mm
Serie	Master Titan
Beläggning	TiAlN
Skärmaterial	VHM
Norm	Verkstadsnorm
Typ	N
Egenskap spiralvinkel	Oregelbunden
Skärdelning	Oregelbunden
Ingreppsbredd a_e vid fräsoperation	0,06×D
Invändig	nej
Bearbetningsstrategi	TPC
Färgring	skär
Produktslag	Hörnfräs

Användardata

	Lämplighet	V_c	ISO-kod
Ti > 850 N/mm ²	lämplig	120 m/min	S
vått maximal	lämplig		