

**Garant****GARANT Master Tap maskingängttapp för trådgänginsatser HSS-E-PM, AlTiX, EG-M: EG-M5****Beställningsdata**

Ordernummer	133560 EG-M5
GTIN	4062406208288
Artikelklass	111

**Beskrivning****Utförande:**

Gängtapp enligt **DIN 40435 (liknande DIN 371 / DIN 376)**.

**GARANT Master Tap universalgängttapp**, framtagen för användning inom ett brett spektrum av material med hög processäkerhet.

- **HSS-E-PM skärmaterial för högsta möjliga slitstyrka.**
- **Lägre friktionskoefficienter tack vare ny högkapacitetsbeläggning.**
- **Specialgeometri för optimal spånavgång.**

**Användningsdata:**

För tillverkning av fästgänga EG enligt metrisk ISO-gänga **DIN 8140** för **trådgänginsatser STI** (Screw Thread Insert).

**OBS!:**

**Kärnhålsborret-Ø** (se tabell) måste användas!

**Teknisk beskrivning**

Gängdjup	15 mm
Antal skär Z	3
Skafftyrkant □	4,9 mm
totallängd L	80 mm
Skärmaterial	HSS E PM
Norm	DIN 40435
Gängstigning	0,8 mm

Skaftdiameter D <sub>s</sub>	6 mm
gänga	M5
Toleransklass	6HX mod.
Antal spånspår	3
Gäng-Ø	5 mm
Kärnhåls-Ø	5,25 mm
Beläggning	AlTiX
Gängtyp	EG-M
Flankvinkel	60 grad
Skärfasform	B
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 3×D vid genomgående hål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för dynamisk bearbetning
Färgring	grön
Serie	Master Tap
Produktslag	Gängtapp

## Användardata

	Lämplighet	V <sub>c</sub>	ISO-kod
Aluminium, plast	lämplig	30 m/min	N
Alu (kortspånig)	lämplig	35 m/min	N
Alu > 10% Si	lämplig	20 m/min	N
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	30 m/min	P
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	30 m/min	P
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	25 m/min	P
Stål < 1100 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	12 m/min	P

Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	8 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	10 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	8 m/min	M
GG(G)	lämplig	20 m/min	K
CuZn	lämplig	20 m/min	N
Uni	lämplig		
Olja	lämplig		
vått maximal	lämplig		