



HM-borr IK cylindriskt skaft enkelriktad DIN 6535 HA, Diamant, Ø m7: 6,1-7,9 mm



Beställningsdata

Ordernummer	122534 6,1-7,9
GTIN	4045197510730
Artikelklass	10N

Beskrivning

Utförande:

Med **den senaste generationens kristallin diamantbeläggning sp³** för processäker bearbetning av **fiberkompositmaterial, kol-/glasfiberarmerad plast och grafit. Med 90° spetsvinkel** och specialgeometri **för att undvika delaminering.**

Tack vare det **dubbla brotschskäret** åstadkoms vid optimala användningsförhållanden hål med mycket hög precision (**rundhet < 15 µm i grundtoleransgrad IT 7**). Mindre värmeutveckling genom **invändig kylning** möjliggör **högre skärdata.**

Rekommendation:

Maximalt borrhjup:

Spånsparlängd (se tabell) utsug 1,5xNominell-Ø.

OBS!:

Levereras i **1/100-mått** enligt tabell.

Skärmaterial: HM

Norm: Verkstadsnorm

Borrhjup upp till: 5xD

Spetsvinkel: 90 grad

Skaft: DIN 6535 HA

Invändig: ja, med 25 bar

Tolerans nom.-Ø: m7

Antal skär Z: 2

Diameterområde (1/100-mått): 6,01 - 7,99 mm

Spånsparlängd: 53 mm

totallängd L_{tot}: 91 mm

Skaft-Ø: 8 mm

Matning f i glas-/kolfiberarmerad plast: 0,11 mm/v

Teknisk beskrivning

Antal skär Z	2
nom-Ø	6,01 - 7,99 mm
Skafttolerans	h6
Diameterområde (1/100-mått)	6,01 - 7,99 mm
Spånsårslängd	53 mm
Matning f i glas-/kolfiberarmerad plast	0,11 mm/v
Tolerans nom.-Ø	m7
Skaft-Ø	8 mm
totallängd L _{tot}	91 mm
Beläggning	Diamant
Skärmaterial	HM
Norm	Verkstadnorm
Borrdjup upp till	5×D
Spetsvinkel	90 grad
Skaft	DIN 6535 HA
Invändig	ja, med 25 bar
Färgring	svart