



Silikonhaltigt våtfilmsläppmedel SR Multi, Innehåll: 500ml



Beställningsdata

Ordernummer	083089 500
GTIN	5412386064975
Artikelklass	08E

Beskrivning

Utförande:

Universellt användbart silikonhaltigt formsläppmedel för plastbearbetning. Utomordentlig släppeffekt för termo- och duroplaster samt för många gummityper.

- **Utmärkt släpp- och glideffekt.**
- **Förädlar ytorna.**
- **Reducerar utskottet av formdelar i plastbearbetningen och höjer produktiviteten.**
- **Byggs inte upp i formen.**
- **Temperaturanvändningsområde upp till 200°C.**

Användningsdata:

Som hjälpmedel för avformning av plast och gummi vid bearbetning av formsprutade varor, i vakuumformar och i många andra plastbearbetningsmetoder. Som glid- och släppmedel för glidbanor, textilier, skumplaster m.m.

- **Lägg på en tunn likformig film från 25 – 30 cm avstånd på den rena och torra formen.**
- **Låt den luftas kortvarigt tills lösningsmedlen har avdunstat.**
- **Upprepa vid behov förloppet efter en stund.**
- **Säkerhetsföreskrifter för bearbetningen framgår av det aktuella säkerhetsdatabladet (SDB).**

OBS!:

Innehåller silikoner som har en hög och långvarig släppeffekt. Detta kan ibland vid den fortsatta bearbetningen av formdelarna inverka negativt på vidhäftningen vid lackering, beläggning eller limning.

Teknisk beskrivning

Vattenlöslighet	olöslig
Innehåll	500 ml
Spruthuvud	Standard
Färg	transparent
Farlighetsmärkning	GHS02: Flamma
Farlighetsmärkning	GHS07 Försiktighet
Farlighetsmärkning	GHS09 miljöfarlig
Utförande	Sprayburk
Produktslag	Separationsmedel