

Garant**HM-tunnfräs konisk form $\alpha/2 = 27^\circ$ PPC, TiAlN, \emptyset f8 DC / R2: 16/300mm****Beställningsdata**

Ordernummer	207544 16/300
GTIN	4062406286842
Artikelklass	11X

Beskrivning**Utförande:**

Innovativt beläggningkoncept för **bearbetning av härdade material**.

Högprestandaverktyg för **ytterst effektiv finbearbetning på friformsytor**. För utomordentlig ytkvalitet på **mycket kort bearbetningstid**. Används på moderna 5-axliga fräsmaskiner med stöd för CAD/CAM.

Ändskärens geometri är utformad så att spånen, speciellt vid användning av ändradie, formas optimalt och kan ledas bort. Skärhastigheten reduceras för detta syfte till den hastighet som ger en effektiv ändskärning.

Rekommendation:

Som övermått för finbearbetningar rekommenderar vi 0,05 till 0,2 mm.

OBS!:

R₂ anger verkningsradien på verktyget.

Ingen efterslipning möjlig!

För väggbearbetning och förbikoppling av rundgångsnoggrannhet.

Efterföljande produkt till nr 207528.

Teknisk beskrivning

Skärlängd L _c	12,5 mm
Skärradie R ₁	3 mm
Tandantal Z	6
Matning f _z för valsfräsning i stål < 60 HRC	0,05 mm
Skär- \emptyset D _c	16 mm
Matning f _z för kopierfräsning i stål < 60 HRC	0,06 mm

totallängd L	90 mm
Spiralvinkel	30 grad
Verkansradie R ₂	300 mm
Skaftdiameter D _s	16 mm
Beläggning	TiAlN
Skärmaterial	VHM
Norm	Verkstadsnorm
Typ	N
Tolerans nom.-Ø	f8
Matningsriktning	horisontell
Ingreppsbredd a _e vid fräsoperation	0,05×D vid kopierfräsning
Ingreppsbredd a _e vid fräsoperation	0,05×D vid valsfräsning
Skaft	DIN 6535 HA med h6
Invändig	nej
Bearbetningsstrategi	PPC
Färgring	röd
Produktslag	Fullradie- och pinnfräs

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Stål < 1400 N/mm ²	lämplig	200 m/min	P
Stål < 55 HRC	lämplig	170 m/min	H
Stål < 60 HRC	lämplig	150 m/min	H
Stål < 65 HRC	begränsat lämplig	110 m/min	H
vått maximal	begränsat lämplig		
torrt	lämplig		
Luft	lämplig		

