

**KOMET KUB Pentron® vändskärsborr Cylindriskt skaft, 2×D, Ø Dc: 32,5mm****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 236614 32,5 |
| GTIN | 4047109277809 |
| Artikelklass | 24P |

Beskrivning**Utförande:****Håltolerans:** ØD – 0,1 / + 0,2

- **Maximal kapacitet och livslängd genom optimal hållfasthet hos grundhållaren och speciell ytbehandling.**
- **Mycket god måttnoggrannhet under mycket besvärliga borraringsförhållanden.**
- **Kostnadseffektiv lagerhållning genom identiska in- och utvändiga vändskär.**
- **Axelförskjutet borrar till $V_{\max} = 0,25$ mm är möjlig. Maximal diameter genom utstyrning = D + 0,5 mm.**

Användningsdata:

- **Vid extrema bearbetningssituationer.**

Med vändskär nr 236605 – 236610.

leveransinnehåll:

Inklusive klämskruvar (utan vändskär).

OBS!:

Kan på förfrågan levereras i utförande 2×D och 3×D med ABS®-skaft samt i tumdimensioner.

Utförande med PSC-skaft kan levereras på förfrågan.

Teknisk beskrivning

| | |
|------------------------|-----------------------|
| Antal skär Z | 1 |
| ISO-kod vändskär | SOGX 100408 32-... |
| Skaftlängd L_s | 68 mm |
| Skrivsats för vändskär | 239652 15IP1 (2,8 Nm) |
| Effektiv längd L_1 | 66 mm |

| | |
|-------------------------------------|----------------------------|
| Skaftdiameter D _s | 40 mm |
| Serie | KUB Pentron® |
| Nominell Ø D | 32,5 |
| för tumdiameter | 1 9/32 tum |
| Utkragningslängd L _A | 91 mm |
| Borrdjup för vändskärsborr upp till | 2×D |
| Skaft | ISO 9766 |
| Borranvändning | kräver centreringsborrning |
| Borranvändning | konvex krävs |
| Borranvändning | kräver kryssborrning |
| Borranvändning | kräver paketborrning |
| Borranvändning | kräver snedställd utgång |
| Borranvändning | kräver paketborrning |
| Invändig | ja |
| Bearbetningsstrategi | HPC |
| Produktlag | Vändskärsborrar |

Tillbehör

| | |
|---|--------------|
| Torx Plus klämskruvsats 10 delar Drivanordning 15IP1 | 239652 15IP1 |
| Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 2,8 Nm | 211750 2,8 |
| Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 15IP | 674252 15IP |