



HOLEX Pro INOX M HM-fräsar HPC, TiSiN, Ø e8 DC: 20mm



Beställningsdata

Ordernummer	202994 20
GTIN	4062406569143
Artikelklass	12Y

Beskrivning

Utförande:

Utomordentliga användningstider för sin klass vid bearbetning av **korrosionsbeständiga stål** genom **innovativ beläggning och geometri**. Speciellt för **rostfria stål i högkapacitetsområdet**, t.ex. Duplex. **Optimal spånavskiljningsförmåga** genom **höga skärhastigheter**.

Teknisk beskrivning

Matningsriktning	horisontell, sned och vertikal
Spiralvinkel	38 grad
Utkragningslängd L_1 inkl. friställning	52 mm
Friställningsdiameter D_1	19,5 mm
totallängd L	104 mm
Skaftdiameter D_s	20 mm
Skär-Ø D_c	20 mm
Matning f_z för valsfräsning i rostfritt stål $> 900 \text{ N/mm}^2$	0,09 mm
Skaft	DIN 6535 HB med h6
Matning f_z för spårfräsning i rostfritt stål $> 900 \text{ N/mm}^2$	0,075 mm
Tandantal Z	4
Skärlängd L_c	41 mm

Hörnfasbredd vid 45°	0,3 mm
Tolerans nom.-Ø	e8
Hörnfasvinkel	45 grad
Serie	Pro Inox
Beläggning	TiSiN
Skärmaterial	VHM
Norm	DIN 6527
Typ	N
Egenskap spiralvinkel	Oregelbunden
Skärdelning	Oregelbunden
Ingreppsbredd a_e vid fräsoperation	fullspår sågdjup 1×D
Ingreppsbredd a_e vid fräsoperation	fullspår sågdjup 1×D
Invändig	nej
Bearbetningsstrategi	HPC
Färgring	blå
Produktslag	Hörnfräs

Användardata

	Lämplighet	V_c	ISO-kod
Stål < 500 N/mm ²	lämplig	240 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	lämplig	220 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	lämplig	180 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	lämplig	180 m/min	P
Stål < 1400 N/mm ²	mindre lämplig	150 m/min	P
TOOLOX 33	mindre lämplig	115 m/min	H
TOOLOX 44	mindre lämplig	80 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	lämplig	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	lämplig	85 m/min	M
Uni	mindre lämplig		

vått maximal	lämplig
vått minimal	lämplig
torrt	mindre lämplig
Luft	mindre lämplig