Garant

Cermet brotschhuvud HPC H7 stål bottenhål, obelagd, NominellØ D: 36,201-Xmm



Beställningsdata

Ordernummer	239715 36,201-X
GTIN	4062406606008
Artikelklass	23A

Beskrivning

Utförande:
Brotschsystem med utbyteshuvud **färdigslipar för passning IT7.** Skärgeometrin anpassad efter tillämpningen.
Systemraxialkast ≤5 µm (i förhållande till huvud och hållare) i monterat tillstånd.
Med korta skäreggar och raka spår.
Användningsdata:
För brotschning av bottenhål.
För HPC-/HSC-brotschning.
OBS!:
Total användbar längd = L_1 (fixtur nr 239740 / 239745) + L (byteshuvud nr 239710 till 239720).
Passande chucknyckel nr 219987. Insats för momentnyckel nr 219986.
Andra storlekar kan levereras på förfrågan. Leveranstid: 4 veckor
Minsta orderkvantitet: 1 st
Kundspecifik specialtillverkning:
Annullering kan göras inom högst 3 arbetsdagar efter erhållen orderbekräftelse. Ingen återtagning är möjlig.

Teknisk beskrivning

huvudets längd l	30 mm
Hållarstorlek	24 mm

Skärlängd l_1	12 mm
Antal skär Z	8
Ø-Område	36,201 - 37,2 mm
Serie	TopCut
Beläggning	obelagd
Skärmaterial	Cermet
Norm	Verkstadsnorm
Borrtolerans	H7
Användning vid håltyp	för bottenhål
Bearbetningsstrategi	HPC
Invändig	ja
Semi Standard	ja
passande grundhållare	GARANT TopCut
Produktslag	Skärinsats för brotschning

Användardata

	Lämplighet	V_c	ISO-kod
Stål < 500 N/mm²	lämplig	140 m/min	P
Stål < 750 N/mm²	lämplig	140 m/min	P
Stål < 900 N/mm²	lämplig	140 m/min	P
Stål < 1100 N/mm²	lämplig	120 m/min	P
GG	mindre lämplig	160 m/min	K
GGG	mindre lämplig	140 m/min	K
Olja	lämplig		
vått maximal	lämplig		