

**Garant****Hårdmetallfräsar med spändelare TPC, TiAlN, Ø f8 DC: 16mm****Beställningsdata**

Ordernummer	203103 16
GTIN	4045197814616
Artikelklass	11X

**Beskrivning**

Utförande:

Höghöghastighetsfräsar med ojämn skärdelning och ojämn dynamisk stigning. Optimerad böjbrothållfasthet genom användning av ultrafinkornsubstrat. Förskjutna spändelare.

OBS!:

$a_{e\ max} = 0,07 \times D$  för TPC-bearbetningen. EN NY GENERATION FINNS! Rekommenderad efterföljande produkt är nr 203117.  $h_{max}$ : De värden som anges i tabellen är maximivärden. För finbearbetningar rekommenderar vi artikelnumren 204012, 204014 och 204015.

**Teknisk beskrivning**

Balanseringskvalitet med skaft	G 2,5 med HB
Skaftdiameter $D_s$	16 mm
Friställningsdiameter $D_1$	15,8 mm
Skärlängd $L_c$	48 mm
Utkragningslängd $L_1$ inkl. friställning	55 mm
Skär-Ø $D_c$	16 mm
Matningsriktning	horisontell och sned
totallängd $L$	108 mm
Tolerans nom.-Ø	f8
Skaft	DIN 6535 HB med h6
Hörnfabsbredd vid 45°	0,32 mm

Tandantal Z	7
Spiralvinkel	40 grad
Spånets medeltjocklek $h_{max}$ för TPC-fräsning i rostfritt stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,078 mm
Hörnfasvinkel	45 grad
Antal spändelare	1
Beläggning	TiAlN
Skärmaterial	VHM
Norm	Verkstadsnorm
Typ	N
Egenskap spiralvinkel	Oregelbunden
Skärledning	Oregelbunden
Ingreppsbredd $a_e$ vid fräsoperation	0,07×D
Invändig	nej
Bearbetningsstrategi	TPC
Färgring	blå
Produktslag	Hörnfräs

## Användardata

	Lämplighet	$V_c$	ISO-kod
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	380 m/min	P
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	340 m/min	P
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	300 m/min	P
Stål < 1100 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	230 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	240 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	170 m/min	M
vått maximal	lämplig		
vått minimal	mindre lämplig		
Luft	lämplig		

