

**HAIMER MILL pinn-fräsar, AlTiN, Ø f9 DC: 8mm****Beställningsdata**

Ordernummer	220286 8
GTIN	4034221161598
Artikelklass	26X

**Beskrivning****Utförande:**

För **universell användning** i stålmaterial och höglegerade stål, särskilt rostfria stål. Med **cylindrisk kärna** för optimal verktygsstyvhet vid spårfräsning. Garanterad processäkerhet vid rampning och borrhjulfräsning genom **speciell ändgeometri**.

**OBS!:**

Verktygsfästen med SAFE-LOCK utdragssäkring finns i programdelen Spännteknik.

Beställ form **HB:** med **nr 220287**.

**Teknisk beskrivning**

Utkragningslängd $L_1$ inkl. friställning	26 mm
Skär-Ø $D_c$	8 mm
Matning $f_z$ för spårfräsning i stål $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,044 mm
Spiralvinkel	32 grad
Matningsriktning	horisontell, sned och vertikal
Tolerans nom.-Ø	f8
totallängd L	64 mm
Matning $f_z$ för valsfräsning i stål $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,052 mm
Skaft	DIN 6535 HA med h6
Tandantal Z	4
Friställningsdiameter $D_1$	7,6 mm

Hörnfasvinkel	45 grad
Hörnfasbredd vid 45°	0,16 mm
Skaftdiameter $D_s$	8 mm
Skärlängd $L_c$	19 mm
Beläggning	AlTiN
Skärmaterial	VHM
Norm	DIN 6527
Typ	N
Egenskap spiralvinkel	Oregelbunden
Skärdelning	Oregelbunden
Ingreppsbredd $a_e$ vid fräsoperation	0,5×D vid valsfräsning
Ingreppsbredd $a_e$ vid fräsoperation	fullspår sågdjup 1×D
Invändig	nej
Bearbetningsstrategi	HPC
Färgring	Utan
Produktslag	Hörnfräs

## Användardata

	Lämplighet	$V_c$	ISO-kod
Aluminium, plast	mindre lämplig		
Alu (kortspånig)	mindre lämplig	480 m/min	N
Alu > 10% Si	mindre lämplig	350 m/min	N
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	275 m/min	P
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	255 m/min	P
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	210 m/min	P
Stål < 1100 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	190 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	95 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	75 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	mindre lämplig		

GG(G)	mindre lämplig
Uni	lämplig
Olja	lämplig
vått maximal	lämplig
vått minimal	lämplig
torrt	lämplig
Luft	lämplig