

Garant**Spiralborr med stegad spets HSS-E INOX, obelagd, Ø DC h8: 4mm****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 114008 4 |
| GTIN | 4062406877019 |
| Artikelklass | 11Q |

Beskrivning**Utförande:**

Faser är nitrerade. Extra stabil och robust tack vare **förstärkt kärndiameter**. Profilslipat, med hög rundgångsnoggrannhet. Exakt spets slipning. Skaftet **har dessutom 3 spännytor** för användning i 3-backschuck.

- **Idealisk för framställning av exakta hål i plåt, rör och profiler.**
- **Säker förborring utan centrering eller körning – också på lutande ytor – genom det innovativa spetskåret.**
- **Sned borring kan göras utan problem efter att borrspetsens första steg har trängt in i materialet.**
- **Borring med betydligt mindre kraftinsats än med traditionella DIN338-HSS-borrar – upp till 13 mm diameter direkt i den batteridrivna borrarvdragaren.**
- **Stabil och säker formpassning i 3-backchucken.**
- **Universell användning inom ett brett materialspektrum inklusive plast, trä och akryl utan grader eller splittring.**
- **Inget skrammel eller fasthakning hos borren – inte heller vid tunnväggigt material.**
- **Gradfritt hålutlopp.**
- **Idealisk för urborring av bultar och nitar.**

Med speciell skärgeometri även för användning i rostfritt stål.

Rekommendation:**Största borrdjup:**

$$L_2 = L_C - 1,5 \times D_C$$

Teknisk beskrivning

| | |
|---------------------|------|
| Skaftdiameter D_s | 4 mm |
| Tolerans nom.-Ø | h8 |

| | |
|--|-------------------------|
| Norm | DIN 338 |
| Rekommenderat maximalt borrhjup L_2 | 37 mm |
| Antal skär Z | 2 |
| Matning f i stål < 750 N/mm ² | 0,08 mm/v |
| Spännspårlängd L_c | 43 mm |
| Nominell $\varnothing D_c$ | 4 mm |
| Spetsvinkel | 118 grad |
| totallängd L | 75 mm |
| Skaft | Skaft med tre spännytor |
| Beläggning | obelagd |
| Skärmaterial | HSS E |
| Typ | INOX |
| Invändig | nej |
| Färgring | blå |
| Produktslag | Spiralborr |

Användardata

| | Lämplighet | V_c | ISO-kod |
|-------------------------------|----------------|----------|---------|
| Aluminium, plast | mindre lämplig | | |
| Alu (kortspånig) | mindre lämplig | | |
| Alu > 10% Si | mindre lämplig | | |
| Stål < 500 N/mm ² | lämplig | | |
| Stål < 750 N/mm ² | lämplig | | |
| Stål < 900 N/mm ² | lämplig | | |
| Stål < 1100 N/mm ² | mindre lämplig | | |
| INOX < 900 N/mm ² | lämplig | | |
| INOX > 900 N/mm ² | lämplig | | |
| GG(G) | lämplig | 30 m/min | K |
| CuZn | lämplig | | |

| | |
|--------------|---------|
| Olja | lämplig |
| vått maximal | lämplig |