



Roterande fil Z7 – medel, dubbeltandning X-cut, HM TiAlN, Typ: C0616



Beställningsdata

Ordernummer	540260 C0616
GTIN	4027497037704
Artikelklass	56L

Beskrivning

Utförande:

Skaft-Ø 6 mm.

LUKAS roterande filar tillverkas av förstklassiga hårdmetallkvaliteter med hög seghet och maximal skärkantstabilitet i moderna CNC-maskiner. Om huvudets diameter är större än skaftets diameter är skaftet tillverkat av stål. Annars är även skaftet av hårdmetall.

En beläggning av TiAlN förhöjer brukstiden och värmebeständigheten.

För hög termisk och mekanisk belastning (Heavy Duty). **Form rundad cylinder (WRC).**

Användningsdata:

Lämpliga för praktiskt taget alla material, både vid manuell användning och i industrirobotar. För avgradning, kantbrytning, putsning samt bearbetning av svetsfogar och ytor.

Skaft-Ø: 6 mm

Formbeskrivning: Cylindrisk (WRC)

Huvud-Ø: 6 mm

Huvudängd L₁: 16 mm

totallängd: 50 mm

Skaft-Ø: 6 mm

Teknisk beskrivning

totallängd	50 mm
Huvudängd L ₁	16 mm
Formbeskrivning	Cylindrisk (WRC)
Form	C0616
Tandningsfinhetsgrad	medel

förkortning tandning	Z7
Tandningstyp	m. sicksacktandning
Huvud-Ø	6 mm
Skaft-Ø	6 mm
Skärmaterial	HM TiAlN
Beläggning	TiAlN
Produktslag	Roterande fil