

**Garant****GARANT Master INOX HM-fräs HPC, TiAlN, Ø h10 DC: 8mm****Beställningsdata**

Ordernummer	203006 8
GTIN	4045197851796
Artikelklass	11X

**Beskrivning****Utförande:**För **grov- och finbearbetning**.HPC-fräs med **nyutvecklad högkapacitetsbeläggning** för **enastående brukstider** och **optimal bearbetningskapacitet** i olika rostfria stålqualiteter. **Högre beständighet mot oxidation** och **ökad värmehärdighet**.Kan användas vid **höga skärhastigheter** och lämpar sig mycket väl för TOOLOX®.**Fördel:**

Gång med extremt låg vibrationsnivå.

**Teknisk beskrivning**

Friställningsdiameter $D_1$	7,5 mm
Utkragningslängd $L_1$ inkl. friställning	32 mm
Matningsriktning	horisontell, sned och vertikal
Matning $f_z$ för valsfräsning i rostfritt stål $> 900 \text{ N/mm}^2$	0,04 mm
Tolerans nom.-Ø	h10
Skär-Ø $D_c$	8 mm
Skaft	DIN 6535 HB med h6
Matning $f_z$ för spårfräsning i rostfritt stål $> 900 \text{ N/mm}^2$	0,025 mm
Tandantal Z	4
Skärlängd $L_c$	19 mm
Hörnfasbredd vid 45°	0,25 mm

Skaftdiameter $D_s$	8 mm
totallängd L	68 mm
Spiralvinkel	40 grad
Hörnfasvinkel	45 grad
Serie	Master Inox
Beläggning	TiAlN
Skärmaterial	VHM
Norm	Verkstadsnorm
Typ	N
Egenskap spiralvinkel	Oregelbunden
Skärindelning	Oregelbunden
Ingreppsbredd $a_e$ vid fräsoperation	fullspår sågdjup $1 \times D$
Ingreppsbredd $a_e$ vid fräsoperation	$0,3 \times D$ vid valsfräsning
Invändig	nej
Bearbetningsstrategi	HPC
Färgring	blå
Produktslag	Hörnfräs

## Användardata

	Lämplighet	$V_c$	ISO-kod
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	240 m/min	P
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	220 m/min	P
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	180 m/min	P
Stål < 1100 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	180 m/min	P
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	115 m/min	P
Stål < 50 HRC	lämplig	80 m/min	H
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	85 m/min	M
vått maximal	lämplig		

vått minimal	lämplig
torrt	mindre lämplig
Luft	lämplig