

**Garant**
**GARANT Diabolo HM-torusfräs R1 0,3, TiAlN, Ø DC × L1: 3X8mm**

**Beställningsdata**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 206158 3X8    |
| GTIN         | 4045197935380 |
| Artikelklass | 11X           |

**Beskrivning**
**Utförande:**
**GARANT Diabolo:**

Speciell geometri, beläggning och hårdmetall **avsedd för hårdbearbetning i högkapacitetsområdet.**

Även lämplig för **bearbetning av elektrolytkoppar.**

Dubbelt avbackad, 2-fas skålslipning för hårdbearbetning med hög precision.

**Ansatsvinkel  $\alpha = 16^\circ$ .**

Toleranser:

- **Skärradie:  $R_1 = \pm 0,0025$  mm.**
- **Förborrningsdiameter:  $D_1 = 0 / -0,01$  mm.**

**OBS!:**

Vid ökande utkragningslängd hos verktyget bör  $a_p$  reducering tillämpas!

Värden för:

kantning:  $a_p = 0,1 \times D \times a_{p \text{ korr}}$

kopiering:  $a_p = 0,05 \times D \times a_{p \text{ korr}}$

**Vid beräkning av matningshastigheten vf ska det faktiska (oftast det högsta) maskinvarvtalet användas!**T.ex.:  $vf = 18000$  [varv/min]  $\times$   $fz$  [mm/Z]  $\times$   $z$

**Teknisk beskrivning**

|   |        |
|---|--------|
| Korrigeringsfaktor $a_{p \text{ korr}}$   | 1      |
| Utkragningslängd $L_1$ inkl. friställning | 8 mm   |
| Skärlängd $L_c$                           | 4,5 mm |
| Skärradie $R_1$                           | 0,3 mm |
| Tandantal $Z$                             | 2      |

|  |                                |
|--|--------------------------------|
| Matning $f_z$ för kopierfräsning i stål < 65 HRC | 0,03 mm                        |
| Friställningsdiameter $D_1$                      | 2,91 mm                        |
| Skaftdiameter $D_s$                              | 4 mm                           |
| totallängd L                                     | 50 mm                          |
| Skär- $\emptyset$ $D_c$                          | 3 mm                           |
| Spiralvinkel                                     | 30 grad                        |
| Skaft  | DIN 6535 HA med h5             |
| Matning $f_z$ för valsfräsning i stål < 65 HRC   | 0,03 mm                        |
| Serie  | Diabolo                        |
| Beläggning                                       | TiAlN                          |
| Skärmaterial                                     | VHM                            |
| Norm   | Verkstadsnorm                  |
| Typ  | H                              |
| Tolerans nom.- $\emptyset$                       | 0 / -0,005                     |
| Matningsriktning                                 | horisontell, sned och vertikal |
| Ingreppsbredd $a_e$ vid fräsoperation            | 0,05×D vid kopierfräsning      |
| Ingreppsbredd $a_e$ vid fräsoperation            | 0,05×D vid kopierfräsning      |
| Invändig   | nej                            |
| Färgring   | röd                            |
| Produktslag                                      | Torusfräs                      |

## Användardata

|                               | Lämplighet     | $V_c$     | ISO-kod |
|-------------------------------|----------------|-----------|---------|
| Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>  | mindre lämplig | 200 m/min | P       |
| Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>  | mindre lämplig | 200 m/min | P       |
| Stål < 1100 N/mm <sup>2</sup> | lämplig        | 190 m/min | P       |
| Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup> | lämplig        | 170 m/min | P       |
| Stål < 50 HRC                 | lämplig        | 120 m/min | H       |
| Stål < 55 HRC                 | lämplig        | 100 m/min | H       |

|                              |                |           |   |
|------------------------------|----------------|-----------|---|
| Stål < 60 HRC                | lämplig        | 72 m/min  | H |
| Stål < 65 HRC                | lämplig        | 55 m/min  | H |
| Stål < 67 HRC                | lämplig        | 50 m/min  | H |
| Stål < 70 HRC                | lämplig        | 45 m/min  | H |
| INOX < 900 N/mm <sup>2</sup> | lämplig        | 90 m/min  | M |
| INOX > 900 N/mm <sup>2</sup> | lämplig        | 80 m/min  | M |
| CuZn                         | lämplig        | 140 m/min | N |
| vått maximal                 | mindre lämplig |           |   |
| vått minimal                 | mindre lämplig |           |   |
| torrt                        | lämplig        |           |   |
| Luft                         | lämplig        |           |   |