


**Garant****HM-fräs HPC, DLC, Ø f8 DC: 6mm****Beställningsdata**

Ordernummer	202552 6
GTIN	4045197948250
Artikelklass	11X

**Beskrivning****Utförande:**

Stabil skrubbfräs **utan** räfflad tandning.

Med kraftig kärna, **speciella spånfack** och **stora polerade spånutrymmen**.

**Användningsdata:**

För skrubbfräsning med stora krav på arbetsstyckets yta.

**Teknisk beskrivning**

Matning $f_z$ för valsfräsning i kortspånande aluminium	0,09 mm
Friställningsdiameter $D_1$	5,5 mm
Matning $f_z$ för spårfräsning i kortspånande aluminium	0,07 mm
Skaftdiameter $D_s$	6 mm
Hörnfasbredd vid 45°	0,2 mm
Skär-Ø $D_c$	6 mm
Skaft	DIN 6535 HA med h6
Tandantal Z	4
Matningsriktning	horisontell, sned och vertikal
Utkragningslängd $L_1$ inkl. friställning	24 mm
Skaftform	HA
Spiralvinkel	45 grad
Tolerans nom.-Ø	f8

totallängd L	62 mm
Skärlängd L <sub>c</sub>	18 mm
Hörnfasvinkel	45 grad
Beläggning	DLC
Skärmaterial	VHM
Norm	Verkstadsnorm
Typ	W
Egenskap spiralvinkel	Oregelbunden
Skärindelning	Oregelbunden
Ingreppsbredd a <sub>e</sub> vid fräsoperation	0,3×D vid valsfräsning
Invändig	nej
Bearbetningsstrategi	HPC
Färgring	gul
Produktslag	Hörnfräs

## Användardata

	Lämplighet	V <sub>c</sub>	ISO-kod
Alu	lämplig	480 m/min	N
Alu (kortspånig)	lämplig	440 m/min	N
Alu > 10% Si	lämplig	400 m/min	N
PMMA Akryl	lämplig	200 m/min	N
PE-HD	lämplig	160 m/min	N
PA 66	lämplig	200 m/min	N
PEEK	lämplig	150 m/min	N
PF 31	lämplig	130 m/min	N
PVDF GF20	lämplig	180 m/min	N
POM GF25	lämplig	160 m/min	N
PA 66 GF30	lämplig	150 m/min	N
PEEK GF30	lämplig	130 m/min	N

PTFE CF25	lämplig	160 m/min	N
Hybrid	mindre lämplig	m/min	N
Honeycomb Sandwich	mindre lämplig	300 m/min	N
Cu	lämplig	160 m/min	N
CuZn	lämplig	200 m/min	N
vått maximal	lämplig		
vått minimal	lämplig		
torrt	mindre lämplig		
Luft	lämplig		
<b>Tjänster</b>			
Skaftslipning Typ HB			129100 HB