

Garant**GARANT Master Titan HM-torusfräs HPC, TiAlN, Ø DC / R1: 16/1,0mm****Beställningsdata**

Ordernummer	206364 16/1,0
GTIN	4045197991942
Artikelklass	11Z

Beskrivning**Utförande:**Tolerans: Skärradie $R_1 = \pm 0,005 \text{ mm}$.**Användningsdata:**För fräsning av **titan och titanlegeringar**, med hög jämnhet för bästa livslängd och högsta bearbetningsprestanda.**Teknisk beskrivning**

Skärlängd L_c	32 mm
Skaft	DIN 6535 HA med h6
Skärradie R_1	1 mm
Tandantal Z	4
Korrigeringsfaktor för v_c	1,5
totallängd L	92 mm
Friställningsdiameter D_1	15,5 mm
Utkragningslängd L_1 inkl. friställning	44 mm
Skär-Ø D_c	16 mm
Matning f_z för kopierfräsning i titan $> 850 \text{ N/mm}^2$	0,08 mm
Spiralvinkel	40 grad
Skaftdiameter D_s	16 mm

Matning f_z för valsfräsning i titan > 850 N/mm ²	0,065 mm
Beläggning	TiAlN
Skärmaterial	VHM
Norm	DIN 6527
Typ	N
Tolerans nom.-Ø	e8
Egenskap spiralvinkel	Oregelbunden
Skärdelning	Oregelbunden
Matningsriktning	horisontell, sned och vertikal
Ingreppsbredd a_e vid fräsoperation	0,5×D vid valsfräsning
Ingreppsbredd a_e vid fräsoperation	0,3×D vid valsfräsning
Invändig	nej
Bearbetningsstrategi	HPC
Skafttolerans	h6
Färgring	skär
Produktslag	Torusfräs

Användardata

	Lämplighet	V_c	ISO-kod
Ti > 850 N/mm ²	lämplig	60 m/min	S
vått maximal	lämplig		

Tjänster

Skaftslipning Typ HB	129100 HB
----------------------	-----------